



Galvenā

Range of product	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iPB
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spiedpoga
Ieīces īsais nosaukums	iPB
Standarti	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Papildinoīšs

Kontaktīgizdas tips	1 NO
[Ie] rated operational current	20 A
[Ue] rated operational voltage	250 V AC
Control type	1 spiedpoga pelēks
Lokālā signalizēīšana	LED indicator zaīš, servisa ilgums100000 hpastāvīga apgaismojuma efektivitāte(patēriņīš0,3 W)
Signalling circuit voltage	AC 110...230 V 50/60 Hz
Montāīzas veids	Fixed
Montāīzas stiprināījums	35 mm symmetrical DIN rail
Comb busbar and distribution block compatibility	Upside Clario Upside Librio Upside ProDis
9 mm atstarpe	2
Augstums	82 mm
Platums	18 mm
Dziļums	71,5 mm
Krāīsa	Balts
Electrical durability	AC-22 30000 cikli AC 50/60 Hz
Connections - terminals	Staggered tunnel terminal1 0,5 mm ² stingrs Staggered tunnel terminal1 0,5 mm ² elastīīgs Staggered tunnel terminal1 0,5 mm ² elastīīgs ar uzgali Staggered tunnel terminal2 2,5 mm ² stingrs Staggered tunnel terminal2 2,5 mm ² elastīīgs Staggered tunnel terminal2 2,5 mm ² elastīīgs ar uzgali
Wire stripping length	9 mm
Tightening torque	1 N.m





Vīde

Tropicalisation	2
Relative humidity	95 % 55 °C
Apkārītēīja gaisa temperatūra darbīībai	-35...70 °C
Apkārītēīja gaisa temperatūra uzglabāīšanai	-40...80 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,5 cm
1. iepakojuma platums	2 cm
1. iepakojuma garums	8 cm
1. iepakojuma svars	46 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	8 cm
2. iepakojuma platums	10 cm
2. iepakojuma garums	23 cm
2. iepakojuma svars	607 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	108
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	5,95 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	 Jā
Vides informācijas publiskošana	 Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Halogēnu satura veiktspēja	Produkta plastmasas detaļas un kabeli nesatur halogēnus

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------