



Galvenā

Range of product	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iCM
Produkta vai sastāvdaļas veids	Selektora slēdzis
Ierīces īsais nosaukums	iCMB
Ierīces pielietojums	Electrical circuit control
Kontaktligzdas tips	2 C/O
[Ue] rated operational voltage	415 V AC 50/60 Hz
Standarti	VDE 0660 part 107 IEC 60947-3 EN 60947-3 UL

Papildinošs

[Ie] rated operational current	10 A
Maximum operating voltage	440 V
Control type	Rotary handle 3
Markējums	1 - 0 - 2
Montāžas veids	Clip-on
Montāžas stiprinājums	DIN sliede
9 mm atstarpe	4
Augstums	60 mm
Platums	36 mm
Dziļums	75 mm
Neto svars	58 g
Krāsa	Balts
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
Electrical durability	AC-21A 200000 cikli
Connections - terminals	Jumper terminals 1,5 mm ²
Wire stripping length	9 mm for downside connection
Tightening torque	1 N.m downside

Vide

IP degree of protection	IP20 conforming to IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25...80 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,3 cm
1. iepakojuma platums	7,6 cm
1. iepakojuma garums	8,4 cm
1. iepakojuma svars	74,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	80
2. iepakojuma augstums	30,0 cm

2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	6,407 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------