



Galvenā

Range of product	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 IH
Ierīces īsais nosaukums	IH
Produkta vai sastāvdaļas veids	Mechanical time switch
Kanālu skaits	1
Pieejamā funkcija	Manual time changeover

Papildinošs

Ierīces pielietojums	Building
Load type	Parallel-corrected fluorescent tube 5 x 58 W 4,7 μF Parallel-corrected fluorescent tube 7 x 40 W 7 μF Parallel-corrected fluorescent tube 2 x 100 W 18 μF 230 V maiņstrāvas halogēna lampa 1000 W 230 V maiņstrāvas kvēlspuldze 1000 W Fluocompact lamp 700 VA Kompaktā dienasgaismas spuldze 150 W LED lampa < 2 W 30 W LED lampa > 2 W 300 W
Cycle duration	24 h
Maksimālais slēdža darbības reižu skaits	48 on - 48 off
Minimālais intervāla ilgums	15 min
Iestatījumu veids	Manual time changeover
Measurement accuracy	+/- 1 s/day 20 °C
Enerģijas patēriņš W	0,5 W
Maximum switching current	16 A - 250 V AC 1 4 A - 250 V AC 0,6
[Ue] nominālais darbības spriegums	230...240 V AC atbilstoši 50...60 Hz
Akumulatora dzīvescikls	10 gads(-i)
Backup time	150 h time and program saving
Montāžas stiprinājums	DIN sliede
9 mm atstarpe	2
Krāsas tonis	Balts (RAL 9003)
Connections - terminals	Skrūvju spaiļi
Platums	18 mm
Augstums	90 mm
Dziļums	66 mm
Neto svars	0,101 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...50 °C
IP degree of protection	Termināļi IP20 B

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,400 cm
1. iepakojuma platums	6,800 cm
1. iepakojuma garums	10,000 cm
1. iepakojuma svars	87,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	9,350 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	1600
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	146,192 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------