



### Galvenā

Range of product	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 IH
Ierīces īsais nosaukums	IH
Produkta vai sastāvdaļas veids	Mechanical time switch
Kanālu skaits	1
Pieejamā funkcija	Manual time changeover

### Papildinošs

Ierīces pielietojums	Building
Load type	230 V maiņstrāvas halogēna lampa 1000 W 230 V maiņstrāvas kvēlspuldze 1100 W 230 V AC fluocompact lamp 600 VA Parallel-corrected fluorescent tube 2 x electronic ballast 40 W 12 μF Kompaktā dienasgaismas spuldzeelectronic ballast 25 W LED lampa < 2 W 20 W LED lampa > 2 W 180 W
Cycle duration	24 h
Maksimālais slēdža darbības reižu skaits	48 on - 48 off
Minimālais intervāla ilgums	15 min
Iestatījumu veids	Manual time changeover
Measurement accuracy	+/- 1 s/day 20 °C
Enerģijas patēriņš W	0,5 W
Maximum switching current	16 A - 250 V AC 1 4 A - 250 V AC 0,6
[Ue] nominālais darbības spriegums	110...230 V AC atbilstoši 50...60 Hz
[Uimp] nominālais impulsa pretestības spriegums	4 kV
Akumulatora dzīvescikls	6 gads(-i)
Backup time	150 h time and program saving 230 V AC 75 h time and program saving 110 V AC
Montāžas stiprinājums	DIN sliede
9 mm atstarpe	6
Krāsas tonis	Balts (RAL 9003)
Connections - terminals	Bezskrūvju spaiļes
Spaiļes savienojuma kapacitāte	2 x 0.5...2 .5 mm <sup>2</sup>
Platums	54 mm
Augstums	90 mm
Dziļums	66 mm
Neto svars	0,198 kg
Standarti	EN 60730-1

### Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...55 °C
Piesārņojuma pakāpe	2
IP degree of protection	IP20 EN 60529

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,5 cm
1. iepakojuma platums	6,5 cm
1. iepakojuma garums	10,5 cm
1. iepakojuma svars	152,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	36
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	5,943 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publicēšana	<a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	<a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>

## Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------