



Galvenā

Range of product	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 STD
Produkta vai sastāvdaļas veids	Remote control dimmer
Ierīces īsais nosaukums	STD
Produktu saderība	Power regulators designed
Pieejamā funkcija	Automatic load type detection

Papildinošs

Ierīces pielietojums	Building
Slodzes tips	230 V AC halogēna lampa:40...400 W 230 V AC kvēlspuldze:40...400 W Zemsprieguma halogēna lampa ar elektronisko transformatoru:40...400 W Motors:40...200 W Low voltage halogen lamp with conventional transformer:40...400 W Zemsprieguma halogēna lampa ar toroidālo transformatoru:40...300 W
Control type	Vietējā vadība push-button Tālvadība push-button
Power consumption in VA	0,8 VA
Thermal losses	3 W
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC +/- 10 % atbilstoši 50 Hz
Aizsardzības tips	Electronic overload protection Electronic over temperature protection Elektroniska pārsprieguma aizsardzība Single shot thermal fuse
Montāžas stiprinājums	DIN sliede
9 mm atstarpe	4
Pievienotās palīgierīces	Maximum 25 auxiliary push-buttons without light indication , attālums: < 50 m Ne vairāk kā 5 papildu spiedpogas ar gaismas indikatoru , attālums: < 50 m
Connections - terminals	Skrūvju spailes, 2 4 mm ² top
Augstums	85 mm
Platums	36 mm
Dziļums	62 mm
Neto svars	80 g

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Standarti	EN 60669-2-1
Direktīvas	73/23/EEC - low voltage directive 89/336/EEC - electromagnetic compatibility
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	0...60 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,0 cm
1. iepakojuma platums	9,5 cm
1. iepakojuma garums	9,5 cm
1. iepakojuma svars	137,0 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------