



### Galvenā

Diapazons	PowerLogic
Produkta nosaukums	CT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Current transformer
Secondary current	5 A
Accuracy class	Class 0.5 2 VA 1. klase 2,5 VA Class 3 3,5 VA
[In] nominālā strāva	100 A

### Papildinošs

Current transformer type	Tropicalised for cable
Current transformer ratio	100/5
[Ith] conventional free air thermal current	6 kA
Dynamic withstand current	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] nominālais darbības spriegums	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] nominālā sprieguma izolācija	3 kV
Montāžas veids	Ar skrūvēm Clip-on
Montāžas stiprinājums	Mounting plate DIN sliede
Platums	Outside: 44 mm
Augstums	Outside: 65 mm
Dziļums	Frame: 30 mm Kopā: 37 mm
Diametrs	21 mm
Neto svars	0,19 kg
[Uimp] rated impulse withstand voltage	3 kV
Elektroizolācijas klase	Class B
Cable outer diameter	21 mm
Sealing	With

### Vide




Standarti	VDE 0414 IEC 61869-2
Produkta sertifikācija	EAC[RETURN]CE
IP degree of protection	IP20
Relatīvais mitrums	0...95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,600 cm
1. iepakojuma platums	5,600 cm
1. iepakojuma garums	8,400 cm
1. iepakojuma svars	192,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	9,864 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	400
3. iepakojuma augstums	27,500 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	88,800 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 <a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	 <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	 <a href="#">Jā</a>
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.