



Galvenā

Diapazons	PowerLogic
Produkta nosaukums	CT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Current transformer
Secondary current	5 A
Accuracy class	Class 0.5 3 VA 1. klase 4 VA Class 3 5 VA
[In] nominālā strāva	150 A

Papildinošs

Current transformer type	Tropicalised for cable
Current transformer ratio	150/5
[Ith] conventional free air thermal current	9 kA
Dynamic withstand current	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] nominālais darbības spriegums	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] nominālā sprieguma izolācija	3 kV
Montāžas veids	Ar skrūvēm Clip-on
Montāžas stiprinājums	DIN sliede Mounting plate
Platums	Outside: 44 mm
Augstums	Outside: 65 mm
Dziļums	Frame: 30 mm Kopā: 37 mm
Diametrs	21 mm
Neto svars	0,175 kg
[Uimp] rated impulse withstand voltage	3 kV
Elektroizolācijas klase	Class B
Cable outer diameter	21 mm
Sealing	With

Vide

Standarti	IEC 61869-2 VDE 0414
Produkta sertifikācija	CE[RETURN]EAC
IP degree of protection	IP20
Relatīvais mitrums	0...95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,5 cm
1. iepakojuma platums	5,5 cm
1. iepakojuma garums	8,4 cm
1. iepakojuma svars	178,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	9,3 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.