



Galvenā

Diapazons	PowerLogic
Produkta nosaukums	CT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Current transformer
Secondary current	5 A
Accuracy class	Class 0.5 15 VA 1. klase 20 VA
[In] nominālā strāva	1000 A

Papildinošs

Current transformer type	Tropicalised for busbar
Current transformer ratio	1000/5
[Ith] conventional free air thermal current	60 kA
Dynamic withstand current	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] nominālais darbības spriegums	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] nominālā sprieguma izolācija	3 kV
Montāžas veids	Insulated locking screw
Montāžas stiprinājums	Busbar
Platums	Outside: 90 mm Inner: 65 mm
Augstums	Outside: 94 mm Inner: 32 mm
Dziļums	Frame: 40 mm Kopā: 87 mm
Neto svars	0,606 kg
[Uimp] rated impulse withstand voltage	3 kV
Elektroizolācijas klase	Class B
Opening of bars	65 x 32
Sealing	With

Vide

Standarti	VDE 0414 IEC 61869-2
Produkta sertifikācija	CE[RETURN]EAC
IP degree of protection	IP20
Relatīvais mitrums	0...95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,3 cm
1. iepakojuma platums	9,5 cm
1. iepakojuma garums	10,1 cm
1. iepakojuma svars	564,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	16
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	9,143 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.