



Galvenā

Diapazons	PowerLogic
Produkta nosaukums	CT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Current transformer
Secondary current	5 A
Accuracy class	Class 0.5 12 VA 1. klase 15 VA
[In] nominālā strāva	600 A

Papildinošs

Current transformer type	Tropicalised for busbar and cable
Current transformer ratio	600/5
[Ith] conventional free air thermal current	36 kA
Dynamic withstand current	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] nominālais darbības spriegums	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] nominālā sprieguma izolācija	3 kV
Montāžas veids	Ar skrūvēm Clip-on Insulated locking screw
Montāžas stiprinājums	DIN sliede Mounting plate Busbar
Platums	Outside: 70 mm Inner: 41 mm
Augstums	Outside: 95 mm Inner: 41 mm
Dziļums	Frame: 45 mm Kopā: 65 mm
Diametrs	32 mm
Neto svars	0,449 kg
[Uimp] rated impulse withstand voltage	3 kV
Elektroizolācijas klase	Class B
Cable outer diameter	32 mm
Opening of bars	32.5 x 20.5 25.5 x 25.5 40.5 x 10.5
Sealing	Without

Vide

Standarti	VDE 0414 IEC 61869-2
Produkta sertifikācija	CE[RETURN]EAC
IP degree of protection	IP20
Relatīvais mitrums	0...95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,500 cm
1. iepakojuma platums	9,100 cm
1. iepakojuma garums	12,000 cm
1. iepakojuma svars	450 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	25
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	11,691 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.