



Galvenā

Diapazons	PowerLogic
Produkta nosaukums	CT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Current transformer
Secondary current	5 A
Accuracy class	Class 0.5 4 VA 1. klase 6 VA
[In] nominālā strāva	300 A

Papildinošs

Current transformer type	Tropicalised for busbar and cable
Current transformer ratio	300/5
[Ith] conventional free air thermal current	18 kA
Dynamic withstand current	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] nominālais darbības spriegums	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] nominālā sprieguma izolācija	3 kV
Montāžas veids	Clip-on Ar skrūvēm Insulated locking screw
Montāžas stiprinājums	Busbar DIN sliede Mounting plate
Platums	Outside: 60 mm
Augstums	Outside: 85 mm
Dziļums	Frame: 43 mm Kopā: 63 mm
Diametrs	26 mm
Neto svars	0,323 kg
[Uimp] rated impulse withstand voltage	3 kV
Elektroizolācijas klase	Class B
Cable outer diameter	26 mm
Opening of bars	32.5 x 15.5 40.5 x 12.5
Sealing	Without



Vide

Standarti	IEC 61869-2 VDE 0414
Produkta sertifikācija	CE
IP degree of protection	IP20
Relatīvais mitrums	0...95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,2 cm
1. iepakojuma platums	7 cm
1. iepakojuma garums	9 cm
1. iepakojuma svars	315 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	36
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	11,78 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	 Jā
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.