



Galvenā

Diapazons	ComPact
Produkta nosaukums	ComPact INS
Produkta vai sastāvdaļas veids	Switch disconnecter
Polu skaits	3P
Tīkla veids	DC AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ie] rated operational current	AC-22A 63 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A 63 A AC 50/60 Hz 380/415 V 2 poles in series AC-22A 63 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A 63 A AC 50/60 Hz 500 V AC-23A 40 A AC 50/60 Hz 500 V AC-23A 63 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A 63 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A 63 A AC 50/60 Hz 440/480 V DC-22A 63 A DC 50/60 Hz 125 V 2 poles in series DC-23A 63 A DC 125 V 2 poles in series
[Ui] rated insulation voltage	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
[Ith] conventional free air thermal current	63 A 60 °C
[Icm] rated short-circuit making capacity	15 kA switch-disconnector alone 500 V AC 50/60 Hz 75 kA with upstream protection circuit breaker 500 V AC 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	125 V DC 500 V AC 50/60 Hz
Suitability for isolation	Yes
Contact position indicator	Yes
Visible break	No
Pollution degree	3

Papildinošs

Vadības veids	Rotary handle
Handle colour	Black
Montāžas veids	Fixed
Montāžas stiprinājums	Plāksne DIN sliede
Upside connection	Front
Downside connection	Front
Kopnes šķērsriezums	1,5...50 mm ²
Maximum power	AC-23 15 kW 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23 22 kW 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23 30 kW 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23 30 kW 440 V AC 50/60 Hz
Rated duty	Uninterrupted

Intermittent duty class	Class 120 - 60 %
Enclosure dimensions for Ithe	190 mm x 115 mm x 55 mm
[Icw] rated short-time withstand current	0,067 KA 20 s IEC 60947-3 1,73 KA 3 s IEC 60947-3 3 KA 1 s IEC 60947-3 5,5 kA 30 s IEC 60947-3
Mechanical durability	20000 cikli
Electrical durability	AC-22A 1500 cikli 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22A 1500 cikli 380/415 V AC 50/60 Hz 2 poles in series AC-22A 1500 cikli 440 V AC 50/60 Hz AC-22A 1500 cikli 500 V AC 50/60 Hz AC-23A 1500 cikli 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23A 1500 cikli 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23A 1500 cikli 440 V AC 50/60 Hz AC-23A 1500 cikli 500 V AC 50/60 Hz DC-22A 1500 cikli 250 V DC 50/60 Hz 2 poles in series DC-23A 1500 cikli 250 V DC 2 poles in series
Connection pitch	18 mm
Augstums	85 mm
Platums	90 mm
Dziļums	62,5 mm
Neto svars	0,5 kg



Vide

Standarti	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	CCC[RETURN]KEMA-KEUR
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
Triecienizturības klase (IK)	IK07 conforming to EN 50102
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,400 cm
1. iepakojuma platums	10,200 cm
1. iepakojuma garums	10,200 cm
1. iepakojuma svars	604,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	11,359 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	144
3. iepakojuma augstums	50,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	102,872 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā

Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------