



Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkta nosaukums	ClimaSys CV
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ventilators
Type of filter	Standard
Flow rate	Free flow rate with standard filter: 38 m ³ /h at 50 Hz Free flow rate with standard filter: 39 m ³ /h at 60 Hz
[Us] rated supply voltage	150...250 V
Input voltage	230 V 50/60 Hz

Papildinošs

Absorbed power	4.5 W 50 Hz 4.8 W 60 Hz
[In] nominālā strāva	0,16 A 50 Hz 0,17 A 60 Hz
Noise level < at	40...41 dB
Bearing type	Ball
Augstums	Ārējā: 137 mm
Platums	Ārējā: 117 mm
Dziļums	Ārējā: 49 mm
Izgriezuma izmēri	92 x 92 mm
Neto svars	0,22 kg
Materiāls	Outlet grille: injected thermoplastic (ASA PC)
Colour	Outlet grille pelēks RAL 7035)
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Maximum pressure	29 Pa flow rate 0 m ³ /h
Savienojuma vieta	Kabelis
IP degree of protection	IP54
Device composition	1 axial motor 2 protective grille on the front and rear surfaces 1 filter front of axial motor 1 outlet grille front 1 cut-out template
Lietošanas nosacījums	Outside temperature must be 5 °C lower than inside temperature Flow rates depends on the work point, see ProClima software Surrounding environment must be relatively clean Filter must be cleaned and replaced regularly Overfrequent filter replacement should be avoided

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,0 cm
1. iepakojuma platums	12,0 cm
1. iepakojuma garums	14,5 cm
1. iepakojuma svars	280,0 g

Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	34
2. iepakojuma augstums	60,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	28,0 cm
2. iepakojuma svars	10,94 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	544
3. iepakojuma augstums	95,0 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	120,0 cm
3. iepakojuma svars	190,0 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------