



Pārskats

Piegādes laiks	Usually Ships within 4 Weeks
----------------	------------------------------

Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkta nosaukums	ClimaSys CV
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ventilators
Type of filter	Standard
Flow rate	Free flow rate with standard filter: 838 m ³ /h at 50 Hz Free flow rate with standard filter: 803 m ³ /h at 60 Hz
[Us] rated supply voltage	207...244 V
Input voltage	230 V 50/60 Hz

Papildinošs

Absorbed power	150 W 50 Hz 195 W 60 Hz
[In] nominālā strāva	0,65 A 50 Hz 0,85 A 60 Hz
Noise level < at	75...76 dB
Bearing type	Ball
Augstums	Ārējā: 336 mm
Platums	Ārējā: 316 mm
Dziļums	Ārējā: 162 mm
Izgriezuma izmēri	291 x 291 mm
Neto svars	4,1 kg
Materiāls	Outlet grille: injected thermoplastic (ASA PC)
Colour	Outlet grille pelēks RAL 7035)
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-15...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Maximum pressure	170 Pa flow rate 0 m ³ /h
Savienojuma vieta	Terminal block
IP degree of protection	IP54

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Device composition	1 axial motor 2 protective grille on the front and rear surfaces 1 filter front of axial motor 1 outlet grille front 1 cut-out template
Lietošanas nosacījums	Outside temperature must be 5 °C lower than inside temperature Flow rates depends on the work point, see ProClima software Overfrequent filter replacement should be avoided Filter must be cleaned and replaced regularly Surrounding environment must be relatively clean

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	23,0 cm
1. iepakojuma platums	32,0 cm
1. iepakojuma garums	34,0 cm
1. iepakojuma svars	4,386 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	110,0 cm
2. iepakojuma platums	80,0 cm
2. iepakojuma garums	120,0 cm
2. iepakojuma svars	134,0 kg

Piedāvājam ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------