



Galvenā

Diapazons	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Comb busbar
Montāžas veids	Horizontāli
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Lines description	1L + N
Length in 18 mm modules	12

Papildinošs

Number of ways	12 ways N + 1 L
Poles configuration for 1 way	1 x 1P + N
Connection pitch	9 mm between phase and neutral
Connector type	tooth
Distance between way	18 mm
Marking	N L
Insulation	Insulated
Ierīces komplektācija	Cuttable
Provided equipment	End-pieces Tooth covers
[Ie] rated operational current	80 A 40 °C
[Ue] rated operational voltage	230 V AC Ph/N
[Ui] rated insulation voltage	400 V AC IEC 61439-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
Mounting location	Top tunnel type terminals
9 mm atstarpe	24
Augstums	32 mm
Platums	218 mm
Dzīlums	27 mm
Neto svars	93 g
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Saderība ar	Acti 9 (Acti9 C40) Acti 9 (Acti9 C40 Vigi) Acti 9 (Acti9 iDPN) Acti 9 (Acti9 iDPN Vigi) Acti 9 (Acti9 IDc) Multi9 (Multi9 N40) Multi9 (Multi9 N40 Vigi) Acti9 (Acti9 iC40) Acti9 (Acti9 iCV40) Acti9 Vigi iCG40 Acti9 (Acti9 iID40)

Vide

Standarti	EN/IEC 60439-1
Ugunsizturības klase	960 °C (30 s) atbilst IEC 60695-2-1
Pollution degree	3 EN/IEC 60439-1
IP degree of protection	IP20 with end-pieces and tooth covers

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,200 cm
1. iepakojuma platums	2,700 cm
1. iepakojuma garums	27,200 cm
1. iepakojuma svars	90,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	5,500 cm
2. iepakojuma platums	16,000 cm
2. iepakojuma garums	31,000 cm
2. iepakojuma svars	1,153 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S06
Vienību skaits 3. iepakojumā	720
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	82,180 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	 Jā
Vides informācijas publiskošana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.