



Galvenā

Diapazons	EasyPact
Produkta nosaukums	EasyPact CVS
Ierīces īsais nosaukums	CVS400F
Produkta vai sastāvdaļas veids	Circuit breaker
Ierīces pielietojums	Distribution
Polu skaits	3P
Protected poles description	3D
Earth leakage protection (Vigi add on)	Without
[In] nominālā strāva	400 A atbilstoši 40 °C
Tīkla veids	AC
Utilisation category	Category A
[Icu] Breaking capacity	40 KA Icu 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 36 KA Icu 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 30 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Trip unit name	TM-D
Atslēgšanas tehnoloģija	Termiski-magnētisks
Trip unit rating	400 A 40 °C
Aizsardzības tips	Short-circuit protection (magnetic) Overload protection (thermal)

Papildinošs

[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Breaking capacity code	F
[Ics] rated service breaking capacity	40 KA 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 36 KA 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 23 kA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Mehāniskā izturība	15000 cikli
Electrical durability	6000 cikli 415 V In IEC 60947-2
Vadības veids	Toggle
Thermal protection adjustment range	280...400 A
Long time pick-up adjustment type Ir	Adjustable
Long time pick-up adjustment range	0.7...1 x In
Long time delay adjustment type	Fixed
Instantaneous pick-up adjustment type Ii	Adjustable
Instantaneous pick-up adjustment range	5...10 x In
Contact position indicator	Yes
Montāžas veids	Fixed
Montāžas stiprinājums	Backplate
Upside connection	Front
Downside connection	Front
Savienojuma vieta	Skūvējams savienojums
Connection pitch	45 mm
Compatibility code	CVS400
Platums	140 mm

Dziļums	110 mm
Augstums	255 mm
Neto svars	4,7 kg



Vide

Standarti	EN 60947-2 IEC 60947-2
Produkta sertifikācija	GOST[RETURN]IEC
Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu	II klase
Pollution degree	3 IEC 60664-1
IP aizsardzības pakāpe	IP40
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,000 cm
1. iepakojuma platums	16,000 cm
1. iepakojuma garums	29,000 cm
1. iepakojuma svars	4,931 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	3
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	15,443 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	12
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	73,772 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	
Informācija par RoHS izņēmumiem	
Vides informācijas publicēšana	
Cirkularitātes profils	
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Nesatur PVH	Jā

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------