



Galvenā

Diapazons	EasyPact
Produkta nosaukums	EasyPact CVS
Ierīces īsais nosaukums	CVS100B
Produkta vai sastāvdaļas veids	Circuit breaker
Ierīces pielietojums	Distribution
Polu skaits	3P
Protected poles description	3D
Earth leakage protection (Vigi add on)	Without
[In] nominālā strāva	80 A atbilstoši 40 °C
Tīkla veids	AC
Utilisation category	Category A
[Icu] Breaking capacity	40 KA Icu 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 25 KA Icu 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 20 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Trip unit name	TM-D
Atslēgšanas tehnoloģija	Termiski-magnētisks
Trip unit rating	80 A 40 °C
Aizsardzības tips	Overload protection (thermal) Short-circuit protection (magnetic)

Papildinošs

[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Breaking capacity code	B
[Ics] rated service breaking capacity	15 KA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 25 KA 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 40 kA 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Mehāniskā izturība	30000 cikli
Electrical durability	12000 cikli 415 V In IEC 60947-2
Vadības veids	Toggle
Thermal protection adjustment range	56...80 A
Long time pick-up adjustment type Ir	Adjustable
Long time pick-up adjustment range	0.7...1 x In
Long time delay adjustment type	Fixed
Instantaneous pick-up adjustment type li	Fixed
Instantaneous pick-up adjustment range	640 A
Contact position indicator	Yes
Montāžas veids	Fixed
Montāžas stiprinājums	Backplate
Upside connection	Front
Downside connection	Front
Savienojuma vieta	Skūvējams savienojums
Connection pitch	35 mm
Compatibility code	CVS100
Platums	105 mm

Dziļums	86 mm
Augstums	161 mm
Neto svars	1,5 kg


Vide

Standarti	EN 60947-2 IEC 60947-2
Produkta sertifikācija	IEC[RETURN]GOST
Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu	II klase
Pollution degree	3 IEC 60664-1
IP aizsardzības pakāpe	IP40
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,600 cm
1. iepakojuma platums	11,400 cm
1. iepakojuma garums	19,000 cm
1. iepakojuma svars	1,672 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	20,824 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	 Jā
Vides informācijas publicēšana	 Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------