



## Galvenā

Produkta sērija	Modicon
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ethernet TCP/IP unmanaged switch
Concept	Transparent Ready
Komunikācijas porta protokols	Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	10/100BASE-TX - 8 copper cable
Maximum number of switches in cascade	Unlimited

## Papildinošs

Integrated connection type	Shielded RJ45 copper cable
Transmission support medium	Twisted shielded pairs cable CAT 5E copper cable
Maximum cable distance between devices	100 m copper cable
[Us] rated supply voltage	12...24 V
Supply voltage limits	9,6...32 V DC SELV
Enerģijas patēriņš W	1,5 W
Electrical connection	Removable connector 3 ways enerģijas padeve
Montāžas stiprinājums	35 mm symmetrical DIN rail
Marķējums	CE UL RCM
Lokālā signalizēšana	Priekš power supply 1 LED (zaļš) Priekš data rate (ETH LINK) 1 LED uz kanālu (dzeltens) Priekš link status 1 dual colour LED (green/yellow)
Ethernet cabling system	TF switches
Platums	38 mm
Augstums	102 mm
Dzīļums	79 mm
Neto svars	0,15 kg

## Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...60 °C
Relatīvais mitrums	10...95 % nekondensējošs
IP aizsardzības pakāpe	IP30
Direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība
Standarti	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2
Product certifications	CE[RETURN]UL[RETURN]RCM

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	16,500 cm
1. iepakojuma garums	24,200 cm
1. iepakojuma svars	292,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	6,792 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	80
3. iepakojuma augstums	42,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	38,200 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	<a href="#">Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu</a>
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

## Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Dimensions

