



Galvenā

| | |
|--------------------------------|---|
| Ierīces pielietojums | Distribution |
| Diapazons | Acti9 |
| Produkta nosaukums | Acti9 K60 |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Miniature circuit-breaker |
| Ierīces īsais nosaukums | K60N |
| Polu skaits | 3P |
| Number of protected poles | 3 |
| [In] nominālā strāva | 10 A |
| Tīkla veids | AC |
| Atslēgšanas tehnoloģija | Termiski-magnētisks |
| Līknes kods | B |
| Breaking capacity | 6000 A Icn 400 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1 |
| Utilisation category | Category A IEC 60947-2 |
| Suitability for isolation | Yes EN/IEC 60898-1 |
| Standarti | EN/IEC 60898-1 |
| Produkta sertifikācija | VDE[RETURN]OVE |

Papildinošs

| | |
|--|--|
| Tīkla frekvence | 50/60 Hz |
| Magnetic tripping limit | 3...5 x In |
| [Ics] rated service breaking capacity | 6000 A 100 % EN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz |
| Limitation class | 3 EN/IEC 60898-1 |
| [Ui] rated insulation voltage | 440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 4 kVEN/IEC 60898-1 |
| Contact position indicator | No |
| Vadības veids | Toggle |
| Lokālā signalizēšana | Bez |
| Montāžas veids | Fixed |
| Montāžas stiprinājums | DIN sliede |
| Comb busbar and distribution block compatibility | Downside biconnect |
| 9 mm atstarpe | 6 |
| Augstums | 81 mm |
| Platums | 54 mm |
| Dziļums | 70 mm |
| Neto svars | 0,36 kg |
| Krāsa | Balts |
| Mehāniskā izturība | 20000 cikli |
| Electrical durability | 20000 cikli |
| Connections - terminals | Tunnel type terminals downstream) 0,5...35 mm ² stingrs Tunnel type terminals upstream) 0,5...35 mm ² stingrs Tunnel type terminals downstream) 0,5...25 mm ² elastīgs Tunnel type terminals upstream) 0,5...25 mm ² elastīgs |
| Wire stripping length | 14 mm for top or bottom connection |
| Tightening torque | 3,5 N.m top or bottom |
| Earth-leakage protection | Without |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Vide

| | |
|--|-------------------------------|
| IP aizsardzības pakāpe | IP20 atbilst IEC 60529 |
| Pollution degree | 2 IEC 60898-1 2 EN 60898-1 |
| Pārsprieguma kategorija | II |
| Tropicalisation | 2 IEC 60068-1 |
| Relative humidity | 95 % 55 °C |
| Darbības augstums | 0...2000 m |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai | -25...70 °C |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C |

Iepakojšanas vienības

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE |
| Vienību skaits 1. iepakojumā | 1 |
| 1. iepakojuma augstums | 5,5 cm |
| 1. iepakojuma platums | 7,5 cm |
| 1. iepakojuma garums | 8,5 cm |
| 1. iepakojuma svars | 316 g |
| Otrā iepakojuma vienības tips | BB1 |
| Vienību skaits 2. iepakojumā | 4 |
| 2. iepakojuma augstums | 8 cm |
| 2. iepakojuma platums | 9 cm |
| 2. iepakojuma garums | 22 cm |
| 2. iepakojuma svars | 1,302 kg |
| Trešā iepakojuma vienības tips | S03 |
| Vienību skaits 3. iepakojumā | 48 |
| 3. iepakojuma augstums | 30 cm |
| 3. iepakojuma platums | 30 cm |
| 3. iepakojuma garums | 40 cm |
| 3. iepakojuma svars | 16,063 kg |

Piedāvājiēt ilgtspēju

| | |
|--|--|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums |
| REACH regula | REACH Deklarācija |
| ES RoHS direktīva | Atbilst izņēmumiem |
| Nesatur dzīvsudrabu | Jā |
| Ķīnas RoHS regula | Ķīnas RoHS Deklarācija |
| Informācija par RoHS izņēmumiem | Jā |
| Vides informācijas publiskošana | Produkta letekme Uz Vidi |
| Cirkularitātes profils | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei |
| WEEE | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |
| Halogēnu satura veiktspēja | Halogēnus nesaturošs produkts |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 56 |

Līguma garantija

| | |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|