



Galvenā

Diapazons	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Comb busbar
Montāžas veids	Horizontāli
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Lines description	1L + N
Length in 18 mm modules	57

Papildinošs

Number of ways	22 ways Aux + N + 1 L
Poles configuration for 1 way	1 x 1P + N 1 x 2P
Connection pitch	18 mm
Connector type	tooth
Distance between way	45 mm
Marking	N L
Insulation	Insulated
Ierīces komplektācija	Cuttable
Provided equipment	Komplektā 10 end piece
[Ie] rated operational current	100 A 40 °C
[Ue] rated operational voltage	415 V AC
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC IEC 61439-2
Mounting location	Top or bottom tunnel type terminals Top or bottom double terminal
9 mm atstarpe	114
Platums	1000 mm
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Saderība ar	Acti 9 (Acti9 iC60) Acti 9 (Acti9 iK60) Acti 9 (Acti9 iLD) Acti 9 (Acti9 iLD K) Acti 9 (Acti9 iSW) Acti 9 (Acti9 iSW-NA) Multi9 (Multi9 C60)

Vide

Standarti	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Ugunsizturības klase	960 °C (30 s) atbilst IEC 60695-2-1
Pollution degree	3 IEC 60947-7-1
IP degree of protection	IP20 with end-pieces and tooth covers

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	9,000 cm
1. iepakojuma garums	107,000 cm
1. iepakojuma svars	433,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	5,500 cm
2. iepakojuma platums	9,000 cm
2. iepakojuma garums	107,000 cm
2. iepakojuma svars	2,167 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	135
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	70,509 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	 Jā
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------