



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produkta sērija	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Duct
Ieīces pielietojums	Low voltage electrical distribution
Enclosure type	Functional enclosure delivered in kit form Metal enclosure Indoor enclosure
Enclosure/cubicle description	Floor-standing duct 300 mm
Komplekta saturs	Uprights Rear plate Top plate Bottom plate plinth
Papildus informācija	Can be combined side by side
Type of front plate	Without jāpasūta atsevišķi
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	33
18 mm moduļu skaits rindā	10
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
Product certifications	ASTA[RETURN]EAC

Papildinošs

[U] nominālā sprieguma izolācija	1000 V on main rear busbars atbilst IEC 61439-2
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[In] nominālā strāva	630 A atbilstoši 40 °C atbilst IEC 61439-2
Short-circuit current	50 kA
[Icw] rated short-time withstand current	25 kA 1 s IEC 61439-1
[Ipk] rated peak withstand current	53 kA IEC 61439-1
Electrical insulation class	Class I
Materiāls	Treated sheet steel
Aizsargparklājums	Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
Produkta virsmas apdare	Ar tekstūru Matēts
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Platums	305 mm
Augstums	With plinth: 1880 mm
Dziļums	205 mm
Neto svars	14,32 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP30 ar priekšējo plāksni IP40 ar durvīm IP41 with door and canopy IP43 with door, canopy and IP43 gasket
Triecienizturības klase (IK)	IK07 ar priekšējo plāksni IK08 with transparent door IK10 with plain door
Mechanical robustness	Seismic tests - 2.5G IEC 60068-2-57

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,500 cm
1. iepakojuma platums	37,000 cm
1. iepakojuma garums	190,000 cm
1. iepakojuma svars	16,450 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	95,500 cm
2. iepakojuma platums	120,000 cm
2. iepakojuma garums	202,000 cm
2. iepakojuma svars	324,000 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu atbilstīgai pārstrādei
Nesatur PVH	Jā