

# KSA400AB4

End feed unit, Canalis KSA400, aluminium, 400A, right or left mounting, without line protection, 3L+N+PE, white RAL9001



## Galvenā

Produkta sērija	Canalis
Produkta nosaukums	KS
Ierīces īsais nosaukums	KSA
Product compatibility	Canalis KSA busbar trunking 400 A
Piedāvājuma veids	Classic Rising main
Produkta vai sastāvdaļas veids	Feed unit
Conductors material	Alumīnija
[I <sub>e</sub> ] rated operational current	400 A
[U <sub>e</sub> ] nominālais darbības spriegums	230...690 V
Elektrisko ķēžu skaits	1
Busbar trunking polarity	3L + N + PE
Aizsardzības tips	Without protection
Vadības veids	Without
Krāsa	Balts (RAL 9001)

## Papildinošs

Papildus aksesuāri / aprīkojums	End cover
Montāžas vieta	Right Left
Montāžas veids	Ar skrūvēm
Montāžas stiprinājums	Busbar
Body material	Metal
Connections - terminals	Lug 300 mm <sup>2</sup> stingrs Lug 300 mm <sup>2</sup> elastīgs
Platums	501 mm
Dziļums	213,5 mm
Augstums	348 mm
Neto svars	11,2 kg
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-6

## Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC&nbsp;60529
Triecienizturības klase (IK)	IK08 conforming to IEC&nbsp;62262

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	25,500 cm
1. iepakojuma platums	42,000 cm
1. iepakojuma garums	44,000 cm
1. iepakojuma svars	11,750 kg

Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	91,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	84,000 cm
2. iepakojuma svars	77,500 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs <a href="#">ES RoHS Deklarācija</a>
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Halogēnu satura veiktspēja	Halogēnus nesaturošs produkts

## Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------