



Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkta nosaukums	ClimaSys CC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Simple thermostat
Temperatūras iestāšanās diapazons	0...60 °C
Attēlotā informācija	Temperature in °F

Papildinošs

Ieejas spriegums	250 V
Sensora tips	Bimetal
Kontaktligzdas tips	NĒ
Contact resistance	10 mhm
Kalpošanas cikls	100000 cikli
Maximum switching capacity	2 A 120...250 V AC inuktīvs 0,6 10 A 250 V AC pretestības 15 A 120 V AC pretestības 30 W DC
Electrical connection	4 terminals 2,5 mm ²
Montāžas veids	Clipped
Augstums	Ārējā: 68 mm
Platums	Ārējā: 33 mm
Dziļums	Ārējā: 44 mm
Neto svars	40 g
Montāžas vieta	Spacial upright 35 mm DIN rail On mounting plate Cross rails
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...80 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Hysteresis	7 K +/- 0.4K
Hysteresis	7 %
Izvalu skaits	1 ventilation function
Materiāls	PC
Krāsa	Gaiši pelēks
Flame retardance	Self-extinguishing UL94 (material V0)
Produkta sertifikācija	UL

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6 cm
1. iepakojuma platums	4 cm
1. iepakojuma garums	3,5 cm
1. iepakojuma svars	60 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------