



### Galvenā

Diapazons	TeSys
Ieīces īsais nosaukums	VZ
Produkta vai sastāvdaļas veids	Additional pole
Performance level	High performance
Polu skaits	1P
Kontaktlīzdas tips	1 NO
Produktu saderība	V2
Saderība ar	TeSys (TeSys VARIO) switch disconnecter
Tīkla veids	AC DC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Suitability for isolation	Yes

### Papildinošs

Montāžas vieta	Left Right
[Ue] rated operational voltage	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
[Ith] conventional free air thermal current	40 A
[Ithe] conventional enclosed thermal current	32 A
Mehāniskā izturība	100000 cikli
Electrical durability	100000 Cikli AC-21 30000 cikli DC-1...5
Connections - terminals	Strāvas ķēde screw clamp terminals 6 mm <sup>2</sup> elastīgs - with cable end Strāvas ķēde screw clamp terminals 10 mm <sup>2</sup> ciets
Tightening torque	Strāvas ķēde 2,1 N.m screw clamp terminals
Augstums	74 mm
Platums	16 mm
Dzīļums	35 mm
Neto svars	0,05 kg

### Vide

Standarti	IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]GL[RETURN]UL[RETURN]UKCA
Protective treatment	TC
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC&nbsp;60529
Mechanical robustness	Vibrations 10...150 Hz 1 gn) IEC 60068-2-6 Shocks 11 ms 30 Gn) IEC 60068-2-27
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...50 °C
Fire resistance	960 °C IEC 60695-2-1

### Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,7 cm
1. iepakojuma platums	5,5 cm
1. iepakojuma garums	9,0 cm

1. iepakojuma svars	47,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	69
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	3,599 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publicēšana	<a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Nesatur PVH	Jā
Halogēnu satura veiktspēja	Halogēnus nesaturošs produkts

## Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------