



Galvenā

Range of product	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Shunt trip release with OC contact
Ierīces īsais nosaukums	iMX+OF
Signal contacts composition	1 C/O
[In] rated current	AC-12 3 A at 415 V, AC 50 Hz AC-12 6 A at 100 V, AC 50 Hz AC-12 6 A at 230 V, AC 50 Hz DC-12 1 A at 110 V, DC DC-12 1 A at 130 V, DC
[Uc] control circuit voltage	100...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
9 mm atstarpe	2

Papildinošs

Saderība ar	Acti 9 (Acti9 iC65) Acti 9 (Acti9 ARA) Acti 9 (Acti9 iDPN Vigi) Acti 9 (Acti9 iID) Acti 9 (Acti9 iSW-NA) Acti 9 (Acti9 RCA) Acti 9 (Acti9 iDPN (China version)) Acti 9 (Acti9 iC60) double terminals miniature circuit breaker Acti 9 (Acti9 iC40)
Lokālā signalizēšana	Action indicator
Montāžas veids	Clip-on
Montāžas stiprinājums	DIN sliede
Comb busbar and distribution block compatibility	Top YES
Platums	18 mm
Krāsa	Balts
Connections - terminals	Clamp terminal - 2 2,5 mm ² - elastīgs with cable end Clamp terminal - 1 6 mm ² - stingrs Clamp terminal - 2 2,5 mm ² - stingrs Clamp terminal - 1 4 mm ² - elastīgs
Tightening torque	1 N.m
Compatibility code	iMX+OF

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation	2 EN/IEC 60947-5-1
Relative humidity	95 % 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-35...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,100 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	9,300 cm
1. iepakojuma svars	77,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	8,800 cm
2. iepakojuma platums	10,200 cm
2. iepakojuma garums	27,200 cm
2. iepakojuma svars	682,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	72
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	6,706 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------