



Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Add-on residual current devices
Ieīces īsais nosaukums	Vigi NG125
Polu skaits	4P
[In] nominālā strāva	125 A
Tīkla veids	AC
Earth-leakage sensitivity	300 mA
Earth-leakage protection time delay	Instantaneous
Noplūdes aizsardzības klase	Type A

Papildinošs

Device location in system	Outgoer
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	230...415 V AC 50/60 Hz
Residual current tripping technology	Voltage independent
[Ui] rated insulation voltage	690 V AC 50/60 Hz IEC/EN 60947-2
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kVIEC/EN 60947-2
Montāžas stiprinājums	35 mm symmetrical DIN rail
Electrical connection to mcb	By screws
9 mm atstarpe	11
Augstums	118 mm
Platums	207 mm
Dziļums	81 mm
Neto svars	0,8 kg
Electrical durability	10000 cikli IEC/EN 60947-2
Connections - terminals	Tunnel type terminals 10...50 mm ² elastīgs Tunnel type terminals 16...70 mm ² stingrs
Wire stripping length	20 mm
Tightening torque	6 N.m

Vide

Standarti	IEC/EN 60947-2:Annex B
IP degree of protection	IP40 conforming to IEC/EN 60947-2
Pollution degree	3 IEC/EN 60947-2
Electromagnetic compatibility	8/20 μs impulse withstand, 3000 A IEC/EN 60947-2
Tropicalisation	2 IEC 60068-1
Relative humidity	95 % 55 °C
Darbības augstums	2000 m

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,1 cm
1. iepakojuma platums	13,5 cm
1. iepakojuma garums	25,0 cm

1. iepakojuma svars	840,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	7,208 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------