



### Galvenā

Range of product	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Undervoltage release
Ierīces īsais nosaukums	MN
[Uc] control circuit voltage	230...240 V AC 50/60 Hz
Vadības veids	Standard
9 mm atstarpe	2

### Papildinošs

Saderība ar	Acti 9 Vigi NG125[RETURN]Acti 9 (Acti9 NG125LMA)[RETURN]Acti 9 (Acti9 NG125NA)[RETURN]Acti 9 (Acti9 NG125)
[Ui] rated insulation voltage	690 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kVEN/IEC 60947-5-1
Lokālā signalizēšana	Action indicator
Montāžas veids	Fixed
Montāžas stiprinājums	35 mm symmetrical DIN rail
Augstums	113 mm
Platums	32 mm
Dziļums	78 mm
Neto svars	0,134 kg
Electrical durability	10000 cikli EN/IEC 60947-5-1
Connections - terminals	Plate terminal - 1 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - stingrs Plate terminal - 1 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - elastīgs Plate terminal - 1 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - elastīgs ar uzgali Plate terminal - 2 2,5 mm <sup>2</sup> - elastīgs Plate terminal - 2 2,5 mm <sup>2</sup> - stingrs Plate terminal - 2 1,5 mm <sup>2</sup> - elastīgs ar uzgali
Wire stripping length	9 Mm 10 mm
Tightening torque	1 N.m
Compatibility code	MN

### Vide

Standarti	EN/IEC 60947-5-1
Produkta sertifikācija	LCIE[RETURN]ASEFA[RETURN]KEMA[RETURN]ASTA
IP aizsardzības pakāpe	IP20 B atbilst EN/IEC 60947-5-1 IP4 atbilst EN/IEC 60947-5-1
Pollution degree	3 EN/IEC 60947-5-1
Pārsprieguma kategorija	II
Tropicalisation	2 EN/IEC 60947-5-1
Relative humidity	95 % 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,2 cm
1. iepakojuma platums	7,8 cm
1. iepakojuma garums	11,3 cm
1. iepakojuma svars	128 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	11,3 cm
2. iepakojuma platums	8,5 cm
2. iepakojuma garums	23,7 cm
2. iepakojuma svars	829 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	54
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	7,962 kg

## Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs <a href="#">ES RoHS Deklarācija</a>
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

## Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------