



Galvenā

Diapazons	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Comb busbar
Montāžas veids	Horizontāli
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Lines description	1L
Length in 18 mm modules	24

Papildinošs

Number of ways	24 ways 1 L
Poles configuration for 1 way	1 x 1P
Connection pitch	18 mm
Connector type	tooth
Distance between way	18 mm
Marking	L
Insulation	Insulated
Ierīces komplektācija	Cuttable
[Ie] rated operational current	100 A 40 °C
[Ue] rated operational voltage	415 V AC
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC IEC 61439-2
Mounting location	Top or bottom tunnel type terminals Top or bottom double terminal
9 mm atstarpe	48
Platums	430 mm
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Saderība ar	Acti 9 (Acti9 iC60) Acti 9 (Acti9 iK60) Acti 9 (Acti9 iID) Acti 9 (Acti9 iID K) Acti 9 (Acti9 iSW) Acti 9 (Acti9 iSW-NA) Multi9 (Multi9 C60)

Vide

Standarti	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Ugunsizturības klase	960 °C (30 s) atbilst IEC 60695-2-1
Pollution degree	3 IEC 60947-7-1
IP degree of protection	IP20 with end-pieces and tooth covers

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1 cm
1. iepakojuma platums	3,1 cm
1. iepakojuma garums	43,2 cm
1. iepakojuma svars	99,8 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	6,2 cm
2. iepakojuma platums	9 cm
2. iepakojuma garums	46,7 cm
2. iepakojuma svars	1,118 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	100
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	40 cm
3. iepakojuma garums	60 cm
3. iepakojuma svars	11,996 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	 Jā
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------