



### Galvenā

Range of product	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Shunt trip release with OC contact
Ierīces īsais nosaukums	MX + OF
Signal contacts composition	1 C/O
[In] rated current	3 A at 415 V, AC 6 A at <= 240 V, AC
[Uc] control circuit voltage	100...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
9 mm atstarpe	2

### Papildinošs

Saderība ar	Acti 9 (Acti9 iDPN) Acti 9 (Acti9 C120) Acti 9 (Acti9 C40) Acti 9 (Acti9 C60H-DC) Acti 9 (Acti9 C60NA-DC) Acti 9 (Acti9 C60PV-DC) Acti 9 (Acti9 DPN Vigi) Acti 9 (Acti9 DT40) Acti 9 (Acti9 DT60) Acti 9 (Acti9 ID C40) Acti 9 (Acti9 IDc) Acti 9 (Acti9 ITG40) Acti 9 (Acti9 ID) Acti 9 (Acti9 DPN)
Lokālā signalizēšana	Action indicator
Montāžas veids	Fixed
Montāžas stiprinājums	35 mm symmetrical DIN rail
Comb busbar and distribution block compatibility	Top YES
Augstums	82,5 mm
Platums	18 mm
Dziļums	73,5 mm
Neto svars	65 g
Krāsa	Balts
Connections - terminals	Skrūvējāmas savienojuma spaiļes bottom) - 2 1,5 mm <sup>2</sup> - elastīgs Skrūvējāmas savienojuma spaiļes bottom) - 2 1,5 mm <sup>2</sup> - elastīgs ar uzgali Skrūvējāmas savienojuma spaiļes bottom) - 1 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - stingrs
Wire stripping length	9 mm for bottom connection
Tightening torque	1 N.m bottom
Compatibility code	MX + OF

### Vide

Standarti	EN/IEC 60947-5-1
Produkta sertifikācija	ASTA[RETURN]ASEFA[RETURN]LCIE[RETURN]KEMA
Tropicalisation	2 EN/IEC 60947-5-1
Relative humidity	95 % 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8 cm
1. iepakojuma platums	3 cm
1. iepakojuma garums	9,3 cm
1. iepakojuma svars	70 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	8,7 cm
2. iepakojuma platums	10 cm
2. iepakojuma garums	26,5 cm
2. iepakojuma svars	624 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	72
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	6,103 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs <a href="#">ES RoHS Deklarācija</a>
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	<a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

## Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------