



Galvenā

| | |
|--------------------------------|--|
| Range of product | Acti9 |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Shunt trip release with OC contact |
| Ierīces īsais nosaukums | iMX+OF |
| Signal contacts composition | 1 C/O |
| [In] rated current | AC-12 6 A at 12 V, AC 50 Hz AC-12 6 A at 24 V, AC 50 Hz DC-12 6 A at 12 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC |
| [Uc] control circuit voltage | 12...24 V AC 50/60 Hz 12...24 V DC |
| 9 mm atstarpe | 2 |

Papildinošs

| | |
|--|--|
| Saderība ar | Acti 9 (Acti9 iC65) Acti 9 (Acti9 ARA) Acti 9 (Acti9 iDPN Vigi) Acti 9 (Acti9 iID) Acti 9 (Acti9 iSW-NA) Acti 9 (Acti9 RCA) Acti 9 (Acti9 iDPN (China version)) Acti 9 (Acti9 iC60) double terminals miniature circuit breaker Acti 9 (Acti9 iC40) |
| Lokālā signalizēšana | Action indicator |
| Montāžas veids | Clip-on |
| Montāžas stiprinājums | DIN sliede |
| Comb busbar and distribution block compatibility | Top YES |
| Platums | 18 mm |
| Krāsa | Balts |
| Connections - terminals | Clamp terminal - 2 2,5 mm ² - elastīgs with cable end Clamp terminal - 1 6 mm ² - stingrs Clamp terminal - 2 2,5 mm ² - stingrs Clamp terminal - 1 4 mm ² - elastīgs |
| Tightening torque | 1 N.m |
| Compatibility code | IMX+OF |

Vide

| | |
|--|--------------------|
| Standarti | EN/IEC 60947-5-1 |
| Tropicalisation | 2 EN/IEC 60947-5-1 |
| Relative humidity | 95 % 55 °C |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai | -35...70 °C |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...85 °C |

Iepakojšanas vienības

| | |
|--------------------------------|--------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE |
| Vienību skaits 1. iepakojumā | 1 |
| 1. iepakojuma augstums | 7,7 cm |
| 1. iepakojuma platums | 8 cm |
| 1. iepakojuma garums | 9,5 cm |

| | |
|--------------------------------|----------|
| 1. iepakojuma svars | 82 g |
| Otrā iepakojuma vienības tips | BB1 |
| Vienību skaits 2. iepakojumā | 8 |
| 2. iepakojuma augstums | 8,5 cm |
| 2. iepakojuma platums | 10 cm |
| 2. iepakojuma garums | 26,5 cm |
| 2. iepakojuma svars | 713 g |
| Trešā iepakojuma vienības tips | S03 |
| Vienību skaits 3. iepakojumā | 72 |
| 3. iepakojuma augstums | 30 cm |
| 3. iepakojuma platums | 30 cm |
| 3. iepakojuma garums | 40 cm |
| 3. iepakojuma svars | 6,898 kg |

Piedāvājiem ilgtspēju

| | |
|----------------------------------|--|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums |
| REACH regula | REACH Deklarācija |
| Nesatur REACH SVHC | Jā |
| ES RoHS direktīva | Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija |
| Nesatur toksiskus smagos metālus | Jā |
| Nesatur dzīvsudrabu | Jā |
| Ķīnas RoHS regula | Ķīnas RoHS Deklarācija |
| Informācija par RoHS izņēmumiem | Jā |
| Vides informācijas publiskošana | Produkta Ietekme Uz Vidi |
| Cirkularitātes profils | Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu |
| WEEE | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

Līguma garantija

| | |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|