



Galvenā

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Diapazons | Mureva |
| Produkta nosaukums | Mureva iežogojums |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Ūdensizturīgs korpuss |
| Sadalnes korpusa tips | Enclosure for modular device |
| Montāžas plāksnes pielietojums | Rievots |

Papildinošs

| | |
|---|--|
| Sadalnes korpusa stiprinājums | Vīrsmas |
| 9 mm atstarpe | 24 |
| 18 mm moduļu skaits rindā | 12 |
| Kopējais 18mm moduļu skaits | 12 |
| Horizontālo rindu skaits | 1 |
| Elektroizolācijas klase | Dubultā izolācija II klase |
| Papildus aksesuāri / aprīkojums | 1 marķēšanas komplekts 1 wiring strap 1 spaiļu bloks 16 caurumi 1 spaiļu bloka atbalsts |
| Priekšējā vāka tips | Reversible Caurspīdīgs |
| Power dissipation in W | 24 W |
| [In] nominālā strāva | 63 A |
| Sliedes tips | DIN |
| Automātslēdžu montāžai paredzēto vietu skaits | 17 |
| Savienojuma spaiļu skaits | 1 zeme (skūvējams savienojums)ar16 |
| Sadales bloka izejas | 8 x 16 mm ² + 8 x 10 mm ² |
| Saslēgšanas veidu apraksts | Iespējama papildus atslēga/slēdzene |
| Sadalnes korpusa materiāls | Pašizdziedošs polimērs |
| Platums | 340 mm |
| Augstums | 280 mm |
| Dziļums | 160 mm |
| Iekšējais dziļums | 88 mm |
| Krāsa | Durvis: caurspīdīgs zaļš Sadalnes korpuss: gaiši pelēks (RAL 7035) |

Vide

| | |
|--------------------------------------|---|
| Standarti | IEC 60670 EN 50262 IEC 61439-3 IEC 60695-2-1 |
| Ugunsizturības klase | 650 °C atbilst IEC 60695-2-1 |
| IP aizsardzības pakāpe | IP65 atbilst IEC 60529 |
| Triecienizturības klase (IK) | IK09 atbilst EN 50102 |
| Vides īpašības (UV) | UV izturīgs: 3. klase atbilst ISO 4582:2010. gads Ultravioletā starojuma noārdīšanās tests atbilst ISO 4892-2:2013. gads |
| Pārsprieguma kategorija | II |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai | -25...60 °C |

Iepakojšanas vienības

| | |
|--------------------------------|------------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE |
| Vienību skaits 1. iepakojumā | 1 |
| 1. iepakojuma augstums | 16,500 cm |
| 1. iepakojuma platums | 36,000 cm |
| 1. iepakojuma garums | 28,500 cm |
| 1. iepakojuma svars | 2,025 kg |
| Otrā iepakojuma vienības tips | P12 |
| Vienību skaits 2. iepakojumā | 48 |
| 2. iepakojuma augstums | 111,000 cm |
| 2. iepakojuma platums | 80,000 cm |
| 2. iepakojuma garums | 120,000 cm |
| 2. iepakojuma svars | 109,200 kg |

Piedāvājiēt ilgtspēju

| | |
|---------------------------------|--|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums |
| REACH regula | REACH Deklarācija |
| ES RoHS direktīva | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) |
| Ķīnas RoHS regula | Ķīnas RoHS Deklarācija |
| Informācija par RoHS izņēmumiem | Jā |
| Vides informācijas publiskošana | Produkta Ietekme Uz Vidi |
| Cirkularitātes profils | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei |
| Halogēnu satura veiktspēja | Halogēnus nesaturošs produkts |

Līguma garantija

| | |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|