



Galvenā

Diapazons	Mureva
Produkta nosaukums	Mureva iežogojums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ūdensizturīgs korpuss
Sadalnes korpusa tips	Enclosure for modular device
Montāžas plāksnes pielietojums	Rievots

Papildinošs

Sadalnes korpusa stiprinājums	Vīrsmas
9 mm atstarpe	36
18 mm moduļu skaits rindā	18
Kopējais 18mm moduļu skaits	36
Horizontālo rindu skaits	2
Elektroizolācijas klase	II klase Dubultā izolācija
Papildus aksesuāri / aprīkojums	2 marķēšanas komplekts 2 wiring strap 1 terminal block 32 holes 1 spaiļu bloka atbalsts
Priekšējā vāka tips	Reversible Caurspīdīgs
Power dissipation in W	47 W
[In] nominālā strāva	90 A
Sliedes tips	DIN
Automātslēdžu montāžai paredzēto vietu skaits	17
Savienojuma spaiļu skaits	1 zeme (skūvējams savienojums)ar32
Sadales bloka izejas	16 x 16 mm ² + 16 x 10 mm ²
Saslēgšanas veidu apraksts	Iespējama papildus atslēga/slēdzene
Sadalnes korpusa materiāls	Pašizdziestošs polimērs
Platums	448 mm
Augstums	460 mm
Dziļums	160 mm
Iekšējais dziļums	88 mm
Krāsa	Durvis: caurspīdīgs zaļš Sadalnes korpuss: gaiši pelēks (RAL 7035)

Vide

Standarti	IEC 60695-2-1 EN 50262 IEC&Nbsp;60670 IEC 61439-3
Ugunsizturības klase	650 °C atbilst IEC 60695-2-1
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
Triecienizturības klase (IK)	IK09 atbilst EN 50102
Vides īpašības (UV)	UV izturīgs:3. klase atbilst ISO 4582:2010. gads Ultravioletā starojuma noārdīšanās tests atbilst ISO 4892-2:2013. gads
Pārsprieguma kategorija	II
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	17,000 cm
1. iepakojuma platums	46,800 cm
1. iepakojuma garums	47,000 cm
1. iepakojuma svars	4,190 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	80,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	87,420 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Halogēnu satura veiktspēja	Halogēnus nesaturošs produkts
Minimum percentage of recycled plastic content	26

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------