



Galvenā

Diapazons	Pragma
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sadalnes korpuss
Sadalnes korpusa tips	Sadalnes korpuss
Platums	Outside: 550 mm
Augstums	750 mm
Dziļums	148 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	4
Elektroizolācijas klase	II klase Dubultā izolācija
Papildus aksesuāri / aprīkojums	1 x identifikācijas etiķete 1 x marķēšanas komplekts 1 x spaiļu bloks 1 x noseglāksnes loksne
Type of door	Without

Papildinošs

Sadalnes korpusa stiprinājums	Virsmas
9 mm atstarpe	48
Kopējais 18mm moduļu skaits	96
Power dissipation in W	87 W
[In] nominālā strāva	160 A
Sliedes tips	DIN
Kabeļa ievads	Kabelis vai caurule Kanāli Noņemamas plāksnes Izgrieztās plāksnes
"Ķemmes" veida kopnes un sadales bloka saderība	XE compatible
Savienojuma spaiļu skaits	1 zeme (Quick)ar44
Sadales bloka izejas	40 x 6 mm ² priekš zeme 1 x 50 mm ² priekš zeme 3 x 25 mm ² priekš zeme
Sadalnes korpusa materiāls	Muguras daļa: tehnoplastiska Priekšpuse: tehnoplastiska Muguras daļa: metāls Priekšpuse: metāls
Krāsa	Sadalnes korpuss: balts (RAL 9016) Priekšpuse: pelēks (RAL 7004)
Paredzētā izplatīšanas valsts	Francija Beļģija Norway Denmark

Vide

Ugunsizturības klase	Muguras daļa: 750 °C Priekšpuse: 750 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP30 bez durvīm IP40 ar durvīm
Triecienizturības klase (IK)	IK08 bez durvīm IK09 ar durvīm
Pārsprieguma kategorija	II
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Standarti	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	16,000 cm
1. iepakojuma platums	65,000 cm
1. iepakojuma garums	84,000 cm
1. iepakojuma svars	10,500 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	9
2. iepakojuma augstums	120,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	106,500 kg

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------