



### Galvenā

Diapazons	Mureva
Produkta nosaukums	Mureva iežogojums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ūdensizturīgs korpuss
Sadalnes korpusa tips	Enclosure for power outlet
Montāžas plāksnes pielietojums	Bez montāžas plāksnes

### Papildinošs

Sadalnes korpusa stiprinājums	Virsmas
9 mm atstarpe	10
18 mm moduļu skaits rindā	5
Kopējais 18mm moduļu skaits	5
Horizontālo rindu skaits	1
Elektroizolācijas klase	II klase Dubultā izolācija
Interfeisa atvērumu skaits	2
Plākšņu skaits	1 priekš push-button controls 2 priekš 65 x 85 power outlets
Papildus aksesuāri / aprīkojums	1 plate for push-button control 2 plate for 65 x 85 power outlet
Priekšējā vāka tips	Caurspīdīgs
Power dissipation in W	12 W
[In] nominālā strāva	63 A
Sliedes tips	DIN
Automātslēdžu montāžai paredzēto vietu skaits	3
Saslēgšanas veidu apraksts	Iespējama papildus atslēga/slēdzene
Sadalnes korpusa materiāls	Mājoklis: pašizdziestošs polimērs
Neto svars	1,4 kg
Pamatizmērs	90 x 100 mm
Platums	138 mm
Augstums	460 mm
Dziļums	160 mm
Iekšējais dziļums	91 mm
Krāsa	Durvis: caurspīdīgs zaļš Sadalnes korpuss: gaiši pelēks (RAL 7035)

## Vide

Standarti	IEC 60670 IEC 61439-3 EN 50262 EN 62262 IEC 60695-2-1
Ugunsizturības klase	650 °C atbilst IEC 60695-2-1
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
Triecienizturības klase (IK)	IK09 atbilst EN 50102
Vides īpašības (UV)	UV izturīgs:3. klase atbilst ISO 4582:2010. gads Ultravioletā starojuma noārdīšanās tests atbilst ISO 4892-2:2013. gads
Pārsprieguma kategorija	II
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...40 °C

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	47,000 cm
1. iepakojuma platums	16,000 cm
1. iepakojuma garums	17,000 cm
1. iepakojuma svars	1,416 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	66
2. iepakojuma augstums	80,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	105,456 kg

## Piedāvājam ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta letekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Halogēnu satura veiktspēja	Halogēnus nesaturošs produkts
Minimum percentage of recycled plastic content	25

## Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------