



Galvenā

Diapazons	Pragma
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sadalnes korpuss
Sadalnes korpusa tips	Sadalnes korpuss
Platums	Wall: 570 mm Outside: 610 mm
Augstums	Wall: 780 mm Outside: 810 mm
Dziļums	Outside: 30 mm Wall: 95 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	4
Elektroizolācijas klase	II klase Dubultā izolācija
Papildus aksesuāri / aprīkojums	1 x identifikācijas etiķete 1 x marķēšanas komplekts 2 x spaiļu bloks 1 x nosegplāksnes loksne
Type of door	Without

Papildinošs

Sadalnes korpusa stiprinājums	Iebūvējams
9 mm atstarpe	48
Kopējais 18mm moduļu skaits	96
Power dissipation in W	110 W
[In] nominālā strāva	160 A
[Ui] nominālā sprieguma izolācija	400 V
Sliedes tips	Multifix
Montāžas plāksnes pielietojums	Bez montāžas plāksnes
Kabeļa ievads	Kabelis vai caurule Iepriekšējie izgriezumi sānos Noņemamas plāksnes
Savienojuma spaiļu skaits	1 zeme (Quick)ar32 1 neitrāla (Quick)ar35
Sadales bloka izejas	1 x 50 mm ² priekš zeme 3 x 25 mm ² priekš zeme 28 x 6 mm ² priekš zeme 1 x 50 mm ² priekš neitrāla 28 x 6 mm ² priekš neitrāla 6 x 25 mm ² priekš neitrāla
Sadalnes korpusa materiāls	Muguras daļa: tehnoplastiska Priekšpuse: tehnoplastiska Muguras daļa: metāls Priekšpuse: metāls
Krāsa	Sadalnes korpuss: balts (RAL 9016) Priekšpuse: pelēks (RAL 7004)
Paredzētā izplatīšanas valsts	Baltic Sweden Portugal
Iebūvēšanas dziļums	95 mm
Iekšējais dziļums	93 mm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Vide

Ugunsizturības klase	Priekšpuse: 750 °C Muguras daļa: 850 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP30 bez durvīm IP40 ar durvīm
Triecienizturības klase (IK)	IK08 bez durvīm IK09 ar durvīm
Pārsprieguma kategorija	II
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Standarti	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,5 cm
1. iepakojuma platums	65,0 cm
1. iepakojuma garums	84,0 cm
1. iepakojuma svars	15,27 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	9
2. iepakojuma augstums	120,0 cm
2. iepakojuma platums	80,0 cm
2. iepakojuma garums	120,0 cm
2. iepakojuma svars	149,43 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------