



### Galvenā

Diapazons	Pragma
Produkta vai sastāvdaļas veids	Durvis
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Enclosure accessories
Tirgus segments	Maza reklāma Dzīvojamais

### Papildinošs

Sadalnes korpusa stiprinājums	Iebūvējams Virsmas
Atslēgas nummurs	Jānorāda numurs
Priekšējā vāka tips	Plain
Durvju atvēršanas virziens	Pa labi vai pa kreisi
Horizontālo rindu skaits	4
9 mm atstarpe	48
18 mm moduļu skaits rindā	24
Kopējais 18mm moduļu skaits	96
Installation description	Surface mounting Flush mounting
Sadalnes korpusa materiāls	Metāls
Platums	550 mm
Augstums	750 mm
Dziļums	20 mm
Krāsa	Balts (RAL 9016)

### Vide

Ugunsizturības klase	750 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP40
Triezienizturības klase (IK)	IK09
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25...60 °C

### Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,5 cm
1. iepakojuma platums	64 cm
1. iepakojuma garums	84 cm
1. iepakojuma svars	4,75 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	X12
Vienību skaits 2. iepakojumā	19

2. iepakojuma augstums	120 cm
2. iepakojuma platums	80 cm
2. iepakojuma garums	120 cm
2. iepakojuma svars	98,032 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) <a href="#">ES RoHS deklarācija</a>
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu atbilstīgai pārstrādei

## Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------