



Galvenā

| | |
|---------------------------------|--|
| Diapazons | Pragma |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Sadalnes korpuss |
| Sadalnes korpusa tips | Sadalnes korpuss |
| Platums | Outside: 336 mm |
| Augstums | 750 mm |
| Dziļums | 123 mm |
| Nb of 18 mm modules per row | 13 |
| Nb of horizontal rows | 4 |
| Elektroizolācijas klase | II klase Dubultā izolācija |
| Papildus aksesuāri / aprīkojums | 1 x identifikācijas etiķete 1 x marķēšanas komplekts 1 x noseglāksnes loksne 3 x spaiļu bloks |
| Type of door | Without |

Papildinošs

| | |
|---|---|
| Sadalnes korpusa stiprinājums | Vīrsmas |
| 9 mm atstarpe | 26 |
| Kopējais 18mm moduļu skaits | 52 |
| Power dissipation in W | 53 W |
| [In] nominālā strāva | 90 A |
| Sliedes tips | DIN |
| Kabeļa ievads | Kabelis vai caurule Kanāli Noņemamas plāksnes Izgrieztās plāksnes |
| "Ķemmes" veida kopnes un sadales bloka saderība | XE compatible |
| Savienojuma spaiļu skaits | 1 zeme (Quick)ar38 2 phase / neutral (Quick)ar7 |
| Sadales bloka izejas | 6 x 25 mm ² priekš zeme 32 x 4 mm ² priekš zeme 2 x 35 mm ² priekš phase / neutral 12 x 16 mm ² priekš phase / neutral |
| Sadalnes korpusa materiāls | Muguras daļa: tehnoplastiska Priekšpuse: tehnoplastiska |
| Krāsa | Sadalnes korpuss: balts (RAL 9016) Priekšpuse: balts (RAL 9016) |
| Paredzētā izplatīšanas valsts | Francija |

Vide

| | |
|--------------------------------------|---|
| Ugunsizturības klase | Muguras daļa: 750 °C Priekšpuse: 750 °C |
| IP aizsardzības pakāpe | IP30 bez durvīm IP40 ar durvīm |
| Triecienizturības klase (IK) | IK08 bez durvīm IK09 ar durvīm |
| Pārsprieguma kategorija | II |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai | -25...60 °C |
| Standarti | IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3 |

Iepakojšanas vienības

| | |
|--------------------------------|------------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE |
| Vienību skaits 1. iepakojumā | 1 |
| 1. iepakojuma augstums | 13,500 cm |
| 1. iepakojuma platums | 42,000 cm |
| 1. iepakojuma garums | 83,000 cm |
| 1. iepakojuma svars | 4,800 kg |
| Otrā iepakojuma vienības tips | P12 |
| Vienību skaits 2. iepakojumā | 18 |
| 2. iepakojuma augstums | 120,000 cm |
| 2. iepakojuma platums | 80,000 cm |
| 2. iepakojuma garums | 120,000 cm |
| 2. iepakojuma svars | 108,840 kg |

Piedāvājiēt ilgtspēju

| | |
|----------------------------------|--|
| Ilgspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums |
| REACH regula | REACH Deklarācija |
| Nesatur REACH SVHC | Jā |
| ES RoHS direktīva | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija |
| Nesatur toksiskus smagos metālus | Jā |
| Nesatur dzīvsudrabu | Jā |
| Ķīnas RoHS regula | Ķīnas RoHS Deklarācija |
| Informācija par RoHS izņēmumiem | Jā |
| Vides informācijas publiskošana | Produkta Ietekme Uz Vidi |
| Cirkularitātes profils | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei |

Līguma garantija

| | |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|