



Galvenā

Diapazons	Resi9
Produkta nosaukums	Resi9 MP
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sadalnes korpuss
Sadalnes korpusa tips	Modular enclosure
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	2
Type of door	Plain
Platums	Outside: 268 mm
Augstums	Outside: 353 mm
Dziļums	Outside: 102 mm

Papildinošs

Sadalnes korpusa stiprinājums	Vīrsmas
9 mm atstarpe	24
Kopējais 18mm moduļu skaits	24
[In] nominālā strāva	63 A
Slīdes tips	35 mm asymmetrical rail
Montāžas plāksnes pielietojums	Bez montāžas plāksnes
Kabeļa ievads	1 trunking flange 1 bare flange
Savienojuma spaiļu funkcija	Zeme / neitrāla
Savienojuma spaiļu skaits	1 zeme (pieskrūvēts)ar16 1 neitrāla (pieskrūvēts)ar16
Sadales bloka izejas	2 x 16 mm ² priekš zeme 2 x 16 mm ² priekš neitrāla 6 x 6 mm ² priekš zeme 6 x 6 mm ² priekš neitrāla 8 x 10 mm ² priekš zeme 8 x 10 mm ² priekš neitrāla
Sadalnes korpusa materiāls	Muguras daļa: tehnoplastiska Durvis: tehnoplastiska Priekšpuse: tehnoplastiska
Iekšējais dziļums	80 mm
Krāsa	Durvis: balts (RAL 9003) Priekšpuse: balts (RAL 9003)
Tirgus segments	Maza reklāma Dzīvojamais

Vide

Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Kvalitātes marķējums	IMQ
Ugunsizturības klase	Durvis: 650 °C Muguras daļa: 650 °C Priekšpuse: 650 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP40
Triecienizturības klase (IK)	IK07
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,200 cm
1. iepakojuma platums	26,800 cm
1. iepakojuma garums	35,300 cm
1. iepakojuma svars	1,160 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	52,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,900 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	80
3. iepakojuma augstums	120,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	106,400 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Halogēnu satura veikspēja	Halogēnus nesaturošs produkts

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------