

NSYCRN44200P

Skapis Spacial CRN vienkāršas durvis ar montāžas plāksni. H400xW400xD200 IP66 IK10 RAL7035



Galvenā

| | |
|--------------------------------|--|
| Diapazons | Iekštelpu |
| Produkta nosaukums | Spacial CRN |
| Application | Daudzfunkcionāls |
| Category | Compact enclosure |
| Enclosure nominal height | 400 mm |
| Enclosure nominal width | 400 mm |
| Enclosure nominal depth | 200 mm |
| Installation accessory type | Wall-mounting |
| Device composition | 1 korpuss 1 cable gland plate 1 door with lock 1 mounting plate |
| Durvju tips | Vienkāršs |
| Montāžas plāksnes pielietojums | Plain |

Papildinošs

| | |
|---------------------------------|--|
| Body type | Sides made from a single folded section Back welded with double profile forming a protected sealed area |
| Number of doors | Front face 1 |
| Door opening side | Reversible 120 °) |
| Slēdzenes tips | 3 mm double-bar lock |
| Kabeļu izolācijas plāksnes tips | Standard |
| Accessibility for operation | Front |
| Removable parts | Door by hinges Cable gland plate ar skrūvēm Mounting plate by fixing element |
| Materiāls | Enclosure: tērauda Mounting plate: galvanised steel |
| Produkta virsmas apdare | Enclosure: epoxy-polyester powder |
| Colour | Enclosure pelēks RAL 7035) |
| Standarti | IEC 62208 |
| Produkta sertifikācija | UL[RETURN]cUL[RETURN]DNV-GL |
| Neto svars | 8,6 kg |

Vide

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| IP aizsardzības pakāpe | IP66 atbilst IEC 60529 |
| IK degree of protection | IK10 IEC 62262 |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Iepakojšanas vienības

| | |
|--------------------------------|------------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE |
| Vienību skaits 1. iepakojumā | 1 |
| 1. iepakojuma augstums | 21,500 cm |
| 1. iepakojuma platums | 41,000 cm |
| 1. iepakojuma garums | 41,500 cm |
| 1. iepakojuma svars | 8,361 kg |
| Otrā iepakojuma vienības tips | PAM |
| Vienību skaits 2. iepakojumā | 45 |
| 2. iepakojuma augstums | 220,000 cm |
| 2. iepakojuma platums | 100,000 cm |
| 2. iepakojuma garums | 120,000 cm |
| 2. iepakojuma svars | 389,245 kg |

Piedāvājiēt ilgtspēju

| | |
|---------------------------------|--|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums |
| REACH regula | REACH Deklarācija |
| ES RoHS direktīva | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) |
| Nesatur dzīvsudrabu | Jā |
| Ķīnas RoHS regula | Ķīnas RoHS Deklarācija |
| Informācija par RoHS izņēmumiem | Jā |
| Vides informācijas publiskošana | Produkta letekme Uz Vidi |
| Cirkularitātes profils | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei |

Līguma garantija

| | |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|