



Galvenā

Diapazons	Iekštelpu
Produkta nosaukums	Spacial S3D
Application	Daudzfunkcionāls
Category	Compact enclosure
Enclosure nominal height	1000 mm
Enclosure nominal width	800 mm
Enclosure nominal depth	300 mm
Durvju tips	Vienkāršs
Montāžas plāksnes pielietojums	Plain
Kabeļu izolācijas plāksnes tips	Standard
Installation accessory type	Wall-mounting
Device composition	1 korpuss 2 cable gland plate 1 mounting plate 1 door with lock

Papildinošs

Body type	Gutter-shaped front rail double sheet thickness Single piece body
Number of doors	Front face 1
Door opening side	Reversible 120 °)
Slēdzenes tips	3 points lock, 3 mm double-bar
Accessibility for operation	Front
Removable parts	Door by hinges Cable gland plate ar skrūvēm Mounting plate by fixing element
Materiāls	Enclosure: tērauda Mounting plate: galvanised steel
Produkta virsmas apdare	Enclosure: epoxy-polyester powder
Colour	Enclosure pelēks RAL 7035)
Standarti	IEC 62208
Produkta sertifikācija	cUL[RETURN]DNV[RETURN]GL[RETURN]LR[RETURN]UL[RETURN]BV
Neto svars	52 kg

Vide

NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 4X/13
IK degree of protection	IK10 IEC 62262
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	35,5 cm
1. iepakojuma platums	82,0 cm
1. iepakojuma garums	103,5 cm
1. iepakojuma svars	46,0 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	177,0 cm
2. iepakojuma platums	103,0 cm
2. iepakojuma garums	120,0 cm
2. iepakojuma svars	289,0 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------