



Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkta nosaukums	ClimaSys CV
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ventilators
Type of filter	Standard
Flow rate	Free flow rate with standard filter: 85 m ³ /h at 50 Hz Free flow rate with standard filter: 98 m ³ /h at 60 Hz
[Us] rated supply voltage	175...253 V
Input voltage	230 V 50/60 Hz

Papildinošs

Absorbed power	15 W 60 Hz 17 W 50 Hz
[In] nominālā strāva	0,121 A 50 Hz 0,097 A 60 Hz
Noise level < at	46...49 dB
Bearing type	Ball
Augstums	Ārējā: 170 mm
Platums	Ārējā: 150 mm
Dziļums	Ārējā: 62 mm
Izgriezuma izmēri	125 x 125 mm
Neto svars	0,78 kg
Materiāls	Outlet grille: injected thermoplastic (ASA PC)
Colour	Outlet grille pelēks RAL 7035)
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Maximum pressure	50 Pa flow rate 0 m ³ /h
Savienojuma vieta	Faston connector
IP degree of protection	IP54
Device composition	1 axial motor 2 protective grille on the front and rear surfaces 1 filter front of axial motor 1 outlet grille front 1 cut-out template 1 power cord
Lietošanas nosacījums	Flow rates depends on the work point, see ProClima software Surrounding environment must be relatively clean Filter must be cleaned and replaced regularly Overfrequent filter replacement should be avoided Outside temperature must be 5 °C lower than inside temperature

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,874 cm
1. iepakojuma platums	16,002 cm
1. iepakojuma garums	16,002 cm

1. iepakojuma svars	839,154 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	43 cm
2. iepakojuma platums	33 cm
2. iepakojuma garums	21 cm
2. iepakojuma svars	9,526 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	240
3. iepakojuma augstums	95 cm
3. iepakojuma platums	80 cm
3. iepakojuma garums	120 cm
3. iepakojuma svars	241 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------