



Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkta nosaukums	ClimaSys CC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Simple thermostat
Temperatūras iestāšanās diapazons	0...60 °C
Attēlotā informācija	Temperatūra °C

Papildinošs

Ieejas spriegums	250 V
Sensora tips	Bimetal
Kontaktligzdas tips	NĒ
Contact resistance	10 mhm
Kalpošanas cikls	100000 cikli
Maximum switching capacity	2 A 120...250 V AC induktīvs 0,6 10 A 250 V AC pretestības 15 A 120 V AC pretestības 30 W DC
Electrical connection	4 terminals 2,5 mm ²
Montāžas veids	Clipped
Augstums	Ārējā: 68 mm
Platums	Ārējā: 33 mm
Dziļums	Ārējā: 44 mm
Neto svars	40 g
Montāžas vieta	35 mm DIN rail On mounting plate Cross rails Spacial upright
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...80 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Hysteresis	7 K +/- 0.4K
Izvadus skaits	1 ventilation function
Materiāls	PC
Krāsa	Gaiši pelēks
Flame retardance	Self-extinguishing UL94 (material V0)
Produkta sertifikācija	UL

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,5 cm
1. iepakojuma platums	6,0 cm
1. iepakojuma garums	8,0 cm
1. iepakojuma svars	64,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	24,0 cm
2. iepakojuma platums	33,0 cm
2. iepakojuma garums	41,0 cm
2. iepakojuma svars	7,588 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	3600
3. iepakojuma augstums	166,0 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	120,0 cm
3. iepakojuma svars	280,0 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------