



## Pārskats

Piegādes laiks	Usually Ships within 4 Weeks
----------------	------------------------------

## Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkta nosaukums	ClimaSys CV
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ventilators
Type of filter	Standard
Flow rate	Free flow rate with standard filter: 300 m <sup>3</sup> /h at 50 Hz Free flow rate with standard filter: 350 m <sup>3</sup> /h at 60 Hz
[Us] rated supply voltage	145...253 V
Input voltage	230 V 50/60 Hz

## Papildinošs

Absorbed power	36 W 50 Hz 37 W 60 Hz
[In] nominālā strāva	0,16 A 60 Hz 0,17 A 50 Hz
Noise level < at	55...56 dB
Bearing type	Ball
Augstums	Ārējā: 268 mm
Platums	Ārējā: 248 mm
Dziļums	Ārējā: 116 mm
Izgriezuma izmēri	223 x 223 mm
Neto svars	1,3 kg
Materiāls	Outlet grille: injected thermoplastic (ASA PC)
Colour	Outlet grille pelēks RAL 7035)
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Maximum pressure	158 Pa flow rate 0 m <sup>3</sup> /h
Savienojuma vieta	Faston connector
IP degree of protection	IP54

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Device composition	1 axial motor 2 protective grille on the front and rear surfaces 1 filter front of axial motor 1 outlet grille front 1 cut-out template 1 power cord
Lietošanas nosacījums	Surrounding environment must be relatively clean Filter must be cleaned and replaced regularly Outside temperature must be 5 °C lower than inside temperature Overfrequent filter replacement should be avoided Flow rates depends on the work point, see ProClima software

### Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,5 cm
1. iepakojuma platums	25,5 cm
1. iepakojuma garums	27,0 cm
1. iepakojuma svars	1,642 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	28,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	7,476 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	64
3. iepakojuma augstums	95,0 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	120,0 cm
3. iepakojuma svars	135,0 kg

### Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	<a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>

### Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------