



Pārskats

Piegādes laiks	Usually Ships within 4 Weeks
----------------	------------------------------

Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkta nosaukums	ClimaSys CR
Produkta vai sastāvdaļas veids	Resistance heater
Saderība ar	Prisma P Prisma G
Jaudas diapazons	90 W
Input voltage	110...250 V AC 50/60 Hz

Papildinošs

Operating position	Vertical
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Produkta sertifikācija	UL[RETURN]VDE
Materiāls	Body: extruded aluminium
Augstums	200 mm
Platums	85 mm
Dziļums	65 mm
Lietošanas nosacījums	Heaters must be installed with a thermal controller Air sealed enclosure Electrical protection is needed
Fiksācijas režīms	Pēc klipiem
Montāžas stiprinājums	35 mm DIN sliede

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,500 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	20,500 cm
1. iepakojuma svars	544,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	16
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm

2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	9,472 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------