



## Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkta nosaukums	ClimaSys CC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Electronical thermostat
Temperatūras iestāšanās diapazons	-40...80 °C
Ekrāna tips	OLED ekrāns
Attēlotā informācija	Temperature in °F Temperatūra °C

## Papildinošs

Ieejas spriegums	200...240 V AC
Sensora tips	Optional NTC external sensor
Maximum switching capacity	4 A 230 V AC
Electrical connection	10 terminals 2,5 mm <sup>2</sup>
Montāžas veids	Clipped Ar skrūvēm
Augstums	Ārējā: 85 mm
Platums	Ārējā: 56 mm
Dziļums	Ārējā: 44 mm
Montāžas vieta	Cross rails On mounting plate Spacial upright 35 mm DIN rail
Apkārējā gaisa temperatūra darbībai	-40...80 °C
Hysteresis	2 K programmed value
Izvadus skaits	2 ventilation/heating function
Materiāls	PC
Krāsa	Gaiši pelēks
Flame retardance	Self-extinguishing UL94 (material V0)
Produkta sertifikācija	UR

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,5 cm
1. iepakojuma platums	7,5 cm
1. iepakojuma garums	8,5 cm
1. iepakojuma svars	140 g
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	75
2. iepakojuma augstums	46 cm
2. iepakojuma platums	40 cm
2. iepakojuma garums	60 cm
2. iepakojuma svars	11,625 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējiēt piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta letekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

## Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------