



Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkta nosaukums	ClimaSys CR
Produkta vai sastāvdaļas veids	Resistance heater
Jaudas diapazons	20 W
Input voltage	110...250 V AC 50/60 Hz
Electrical connection	4 screw terminals 2,5 mm ²

Papildinošs

Operating position	Vertical
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Elektroizolācijas klase	II klase
Produkta sertifikācija	VDE[RETURN]UL
Materiāls	Body: extruded aluminium Cover: plastmasas
Augstums	Ārējā: 98 mm
Platums	Ārējā: 38 mm
Dziļums	Ārējā: 75 mm
Lietošanas nosacījums	Heaters must be installed with a thermal controller Air sealed enclosure Electrical protection is needed
Fiksācijas režīms	Pēc klipiem
Montāžas stiprinājums	35 mm DIN sliede

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,5 cm
1. iepakojuma platums	8,0 cm
1. iepakojuma garums	11,0 cm
1. iepakojuma svars	205,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	500
2. iepakojuma augstums	120 cm
2. iepakojuma platums	100 cm
2. iepakojuma garums	51 cm
2. iepakojuma svars	128 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējiēt piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------