





### Galvenā

Produkta sērija	Telemecanique Limit switches XC Standard
Series name	Standard format
Produkta vai sastāvdaļas veids	Limit switch head
Ieīces īsais nosaukums	ZCE
Head type	Plunger head
Produktu saderība	XCKD XCKP XCMD XCKT

Associated body	ZCMD39L1 ZCT21N12 ZCD27 ZCMD21L5 ZCD35 ZCMD21C12 ZCD31 ZCT21G11 ZCMD25L5 ZCMD41L2 ZCP27 ZCMD29L1 ZCD26 ZCMD21L08U78 ZCP35 ZCT27P16 ZCMD29L5 ZCP28 ZCD25 ZCD21 ZCP37 ZCMD21L08R12 ZCMD81L1 ZCMD25L1 ZCT25G11 ZCT28G11 ZCMD29C12 ZCT26N12 ZCT27G11 ZCMD41L5 ZCMD21M12 ZCD37 ZCP29M12 ZCMD21L2 ZCT21P16 ZCD29M12 ZCMD37L2 ZCT26G11 ZCP29 ZCT28N12 ZCD28 ZCMD29L2 ZCMD21L1 ZCMD25L2 ZCMD81L2 ZCT25N12 ZCP21M12 ZCP21 ZCMD39L2 ZCMD61M12 ZCMD61C12 ZCMD81L5 ZCD39 ZCT28P16 ZCD29 ZCP39 ZCP25 ZCD21M12 ZCT27N12 ZCMD37L5 ZCT25P16 ZCP31 ZCMD37L1 ZCP26 ZCT26P16 ZCMD39L5 ZCMD41L1 ZCMD69C12
Movement of operating head	Linear
Type of operator	Roller lever plunger spring return termoplastisks
Type of approach	Lateral approach, 1 direction

### Papildinošs

Switch actuation	By 30° cam
Positive opening	With



## Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Vides raksturlielumi	Standard environment

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,61 cm
1. iepakojuma platums	2,266 cm
1. iepakojuma garums	3,723 cm
1. iepakojuma svars	20 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB2
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	34 cm
2. iepakojuma platums	188 cm
2. iepakojuma garums	229 cm
2. iepakojuma svars	230 g
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	2560
3. iepakojuma augstums	75 cm
3. iepakojuma platums	40 cm
3. iepakojuma garums	80 cm
3. iepakojuma svars	81 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Informācija par RoHS izņēmumiem	
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

## Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------