



Galvenā

Produkta sērija	Harmony XVL
Produkta vai sastāvdaļas veids	LED pilot light with integral lens cap
Component name	XVL
Mounting diameter	12 mm
Gaismas avots	Covered LED
Gaismekļa krāsa	Dzeltens
Aizsardzības tips	Integral ballast resistor Built-in by diode
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V
IP degree of protection	IP65 IEC 60529 with seal XVLZ912) IP65 NF C 20-010 with seal XVLZ912) IP40 IEC 60529 IP40 NF C 20-010

Papildinošs

Barošanas ķēdes veids	DC
Connections - terminals	Threaded connector 1 x 0.2...1 x 1.5 mm ²
Strāvas patēriņš	18 mA
[Ui] rated insulation voltage	50 V IEC 60947-1
Spuldzes darbības laiks	100000 h
Nominālā sprieguma robeža	0.8...1.1 Un
Terminals description ISO n°1	(X1-X2)PL
Augstums	16 mm
Platums	16 mm
Dziļums	51 mm
Neto svars	0,007 kg

Vide

Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]JUL
Aizsargparklājums	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Overvoltage category	Class 3 IEC 60536 Class 3 NF C 20-030

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,6 cm
1. iepakojuma platums	1,6 cm
1. iepakojuma garums	4,9 cm
1. iepakojuma svars	7,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	3,0 cm

2. iepakojuma platums	12,0 cm
2. iepakojuma garums	13,0 cm
2. iepakojuma svars	74,0 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	100
3. iepakojuma augstums	15,0 cm
3. iepakojuma platums	15,0 cm
3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	950,0 g

Piedāvājiēt ilgtspēju


Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

LED Pilot Light


Dimensions



- (1) Threaded connector
e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

LED Pilot Light

Panel Drilling



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
12.2	0.48	16.5	0.65	16.5	0.65