



## Galvenā

Produkta sērija	Harmony XVL
Produkta vai sastāvdaļas veids	LED pilot light with integral lens cap
Component name	XVL
Mounting diameter	12 mm
Gaismas avots	Covered LED
Gaismekļa krāsa	Sarkans
Aizsardzības tips	Built-in by diode Integral ballast resistor
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V
IP degree of protection	IP65 IEC&nbsp;60529 with seal XVLZ912) IP65 NF C 20-010 with seal XVLZ912) IP40 IEC&nbsp;60529 IP40 NF C 20-010

## Papildinošs

Barošanas ķēdes veids	DC
Connections - terminals	Threaded connector 1 x 0.2...1 x 1.5 mm <sup>2</sup>
Strāvas patēriņš	18 mA
[Ui] rated insulation voltage	50 V IEC 60947-1
Spuldzes darbības laiks	100000 h
Nominālā sprieguma robeža	0.8...1.1 Un
Terminals description ISO n°1	(X1-X2)PL
Augstums	16 mm
Platums	16 mm
Dziļums	51 mm
Neto svars	0,007 kg

## Vide

Produkta sertifikācija	UL[RETURN]CSA
Aizsargparklājums	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Overvoltage category	Class 3 IEC 60536 Class 3 NF C 20-030

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,500 cm
1. iepakojuma platums	2,500 cm
1. iepakojuma garums	4,500 cm
1. iepakojuma svars	7,600 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	3,000 cm

2. iepakojuma platums	14,000 cm
2. iepakojuma garums	10,000 cm
2. iepakojuma svars	76,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	100
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	15,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	970,000 g

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta letekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

## Līguma garantija


Garantija	18 months
-----------	-----------

---

LED Pilot Light

---


Dimensions



- (1) Threaded connector  
e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

LED Pilot Light

Panel Drilling



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
12.2	0.48	16.5	0.65	16.5	0.65