



Galvenā

Produkta sērija	Harmony XVL
Produkta vai sastāvdaļas veids	LED pilot light with integral lens cap
Component name	XVL
Mounting diameter	8 mm
Gaismas avots	Covered LED
Gaismekļa krāsa	Sarkans
Aizsardzības tips	Built-in by diode Integral ballast resistor
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V
IP degree of protection	IP65 IEC 60529 with seal XVLZ911) IP65 NF C 20-010 with seal XVLZ911) IP40 IEC 60529 IP40 NF C 20-010

Papildinošs

Barošanas ķēdes veids	DC
Connections - terminals	Tag for Faston connectors 2.8 x 0.5 mm Tag for soldering connectors
Strāvas patēriņš	18 mA
[Ui] rated insulation voltage	50 V IEC 60947-1
Spuldzes darbības laiks	100000 h
Nominālā sprieguma robeža	0.8...1.1 Un
Terminals description ISO n°1	(X1-X2)PL
Augstums	10 mm
Platums	10 mm
Dziļums	36 mm
Neto svars	0,003 kg

Vide

Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]UL
Aizsargparklājums	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Overvoltage category	Class 3 IEC 60536 Class 3 NF C 20-030

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2 cm
1. iepakojuma platums	2 cm
1. iepakojuma garums	4 cm
1. iepakojuma svars	3 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10

2. iepakojuma augstums	3 cm
2. iepakojuma platums	10 cm
2. iepakojuma garums	11 cm
2. iepakojuma svars	32 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	100
3. iepakojuma augstums	15 cm
3. iepakojuma platums	15 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	512 g

Piedāvājiēt ilgtspēju


Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

LED Pilot Light

Dimensions



- (1) Tags for Faston connectors or soldered connections
e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

C		Ø	
mm	in.	mm	in.
34	1.34	10	0.39

LED Pilot Light

Panel Drilling



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
8.2	0.32	10.5	0.41	10.5	0.41