



## Galvenā

Produkta sērija	Harmony XVL
Produkta vai sastāvdaļas veids	LED pilot light with integral lens cap
Component name	XVL
Mounting diameter	8 mm
Gaismas avots	Covered LED
Gaismekļa krāsa	Zaļš
Aizsardzības tips	Integral ballast resistor Built-in by diode
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V
IP degree of protection	IP65 IEC&nbsp;60529 with seal XVLZ911) IP65 NF C 20-010 with seal XVLZ911) IP40 IEC&nbsp;60529 IP40 NF C 20-010

## Papildinošs

Barošanas ķēdes veids	DC
Connections - terminals	Tag for Faston connectors 2.8 x 0.5 mm Tag for soldering connectors
Strāvas patēriņš	18 mA
[Ui] rated insulation voltage	50 V IEC 60947-1
Spuldzes darbības laiks	100000 h
Nominālā sprieguma robeža	0.8...1.1 Un
Terminals description ISO n°1	(X1-X2)PL
Augstums	10 mm
Platums	10 mm
Dziļums	36 mm
Neto svars	0,003 kg

## Vide

Produkta sertifikācija	UL[RETURN]CSA
Aizsargparklājums	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Overvoltage category	Class 3 IEC 60536 Class 3 NF C 20-030

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,0 cm
1. iepakojuma platums	1,0 cm
1. iepakojuma garums	4,2 cm
1. iepakojuma svars	3,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10

2. iepakojuma augstums	3,0 cm
2. iepakojuma platums	14,0 cm
2. iepakojuma garums	11,0 cm
2. iepakojuma svars	31,0 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	100
3. iepakojuma augstums	15,0 cm
3. iepakojuma platums	15,0 cm
3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	508,0 g

## Piedāvājiēt ilgtspēju


Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta letekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

## Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

LED Pilot Light

Dimensions



- (1) Tags for Faston connectors or soldered connections  
e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.


C		Ø	
mm	in.	mm	in.
34	1.34	10	0.39

---

## LED Pilot Light

---

### Panel Drilling



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
8.2	0.32	10.5	0.41	10.5	0.41